



ERV

Rohr-Mauerdurchführung ERV

Nennweite DN mm	Gewicht ca. kg	passend für äußeren Rohr - Ø		lichter Mauerrohr - Ø B mm	Mauer- flansch - Ø D mm	Vorbaulänge A ca. mm	Klemm- ring - Ø DF mm
		DIN Da mm	ISO Da mm				
40	10	44,5	48,3	87,8	195	100	435
50	11	57	60,3	100,8	210	100	450
65	12,5	76	76,1	113	225	100	460
80	14,5	89	88,9	131,7	240	100	480
100	18,5	108	114,3	159,3	265	100	510
125	22,5	133	139,7	182,9	300	100	535
150	27	159	168,3	207,3	325	100	560
175	31	191	193,7	231,9	350	100	585
200	33	216	219,1	260,4	375	100	615
250	37	267	273	317	430	115	665
300	45	318	323,9	367	485	115	715
350	56	368	355,6	415	535	115	765
400	62	419	406,4	470	590	115	820
450	68	470	457,2	520	640	115	870
500	74	521	508	570	690	115	920
550	86	572	558,8	620	740	115	970
600	112	622	609,6	670	805	140	1020
650	123	670	660,4	720	855	140	1070
700	131	720	711,2	770	905	140	1120
800	158	820	812,8	873	1010	140	1225
900	176	920	914,4	973	1110	140	1325
1000	193	1020	1016	1073	1210	140	1425
1100	232	1120		1174	1315	140	1530
1200	296	1220		1274	1435	165	1630
1300	330	1320		1374	1535	165	1730
1400	354	1420		1474	1635	165	1830
1500	377	1520		1574	1735	165	1930
1600	442	1620		1675	1840	165	2035
1800	531	1820		1876	2075	180	2235
2000	627	2020		2080	2260	180	2440